



## FL200

Projecteur LED dimmable

### CARACTÉRISTIQUES

IP	IP65
Couleur LED	Couleur fixe
Orientable	180°
Angle de rotation	360°
Dimmable	Oui
Entrée	220-240V 50/60Hz
Durée de vie	70 000h (L70, B10)
IRC	>70Ra or >80Ra
SDCM	3SDCM
Sans vacillement	Oui

### INSTALLATION

Volume SDB	Hors Volume
Courant d'appel	15A 0,5ms
Efficacité	80
Matériaux	Aluminium anodisé (corps), Inox 316 (support)
Poids	1300g
Température ambiante maximale	35°C
Classe	1

### PHOTOMÉTRIE @ 25 °C

Références	Puissance	Couleur	Faisceaux	lm	lm/W	lx @ 1m
FL200FBN	21W	4000K	50°	1830	87	4366
FL200FBC	21W	3000K	50°	1690	80	4032
FL200F27	21W	2700K	50°	1650	79	3936

### CÂBLAGE

Câble	NR (connecteur étanche IP65)
Type de câblage	Parallèle

### ALIMENTATION LED

Références	Entrée	TBTS	Dimmable	Volume SDB	Min	Max
NR (alimentation intégrée)			Oui (230V)		-	-

### ACCESSOIRES

-	Aucun accessoire disponible avec ce produit
---	---



COLLINGWOOD  
LIGHTING

04 816 816 10  
collingwoodlighting.com/FR

/collingwoodlightingfrance

/collingwoodFR

collingwoodlightingfrance

### GARANTIE

7 ans de garantie prolongée disponible

### CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Projecteur 230V compact, éclairage linéaire

Fixations murales incluses

Connecteur étanche 230V inclus

Maximum 3 sur un variateur 230V de 500W

Maximum 5 sur un variateur 230V de 1000W

Compatible avec la plupart des systèmes de contrôle actuels

Efficacité énergétique  
de la source lumineuse :



Faisceau: 50°

