ÉCLAIRAGE ARCHITECTURAL FICHE TECHNIQUE









BDL14A40WV

Encastré 1901 basse luminance

CARACTÉRISTIQUES

IP	IP20	
Couleur LED	Couleur fixe	
Orientable	20°	
Angle de rotation	360°	
UGR	11	
Dimmable	1-10V	
Entrée	220-240V 50/60Hz	
Durée de vie	70 000h (L70, B10)	
IRC	>90Ra	
SDCM	3SDCM	
Sans vacillement	Oui	

INSTALLATION

Type de connecteur	Repiquage possible
Recouvrable d'isolant	Non
Diamètre d'encastrement	68-86mm x2
Volume SDB	Hors Volume
Courant d'appel	10A/22µs
Matériaux	Aluminium
Épaisseur max du plafond	40mm
Poids	400g
Température ambiante maximale	40°C
TBTS	Oui
Normes de construction	Satisfait les essais au fil incandescent: 650° C
Classe	2

PHOTOMÉTRIE @ 25 °C

Références	Finition	Attributs	Attributs II	Attributs III	Puissance	Couleur	Faisceaux	lm	lm/W	lx @ 1m
BDL14A40WV	Blanc Mat RAL 9003	Encastré	Déflecteur noir	Trimless double	19,2W	4000K	50°	2 x 725	76	2 x 1318

CÂBLAGE

Câble requis pour le connecteur	Bornier de connexion rapide pour câble 3 fils (RO2V - 3 x 1,5mm²)
Type de câblage	Parallèle

ACCESSOIRES

LEDEP08	Kit d'éclairage de secours Plug & Play - 3 heures d'autonomie	Vendu séparément	
BDLFH2	Capot de protection au feu 1901	Vendu séparément	



04 816 816 10 collingwoodlighting.com/FR



f /collingwoodFR

collingwoodlightingfrance

GARANTIE

7 ans de garantie prolongée disponible

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Cache noir et IRC 90+ pour un éclairage de basse luminance et de haute qualité, montrant les couleurs et les textures sous leur meilleur jour

Choix de finitions fixe et orientable pour diriger la lumière exactement où c'est nécessaire

Options de variation 230V, 1-10V ou DALI-2

Livré avec des fixations à ressorts et des connecteurs Plug & Play

Faisceau intensif pour éclairer des caractéristiques particulières, faisceau moyen pour l'éclairage des couloirs, faisceau extensif pour un éclairage homogène dans des espaces de vie.

Collerette en métal ultra mince et discrète.

Efficacité énergétique de la source lumineuse :



Faisceau:



