



RDSM

Encastré LED rond ajustable et extractible 26W

CARACTÉRISTIQUES

IP	IP20
Couleur LED	Couleur fixe
Orientable	90°
Angle de rotation	355°
Dimmable	Oui
Entrée	Alimentation requise
Durée de vie	70 000h (L70, B50)
IRC	>90Ra
SDCM	3SDCM

INSTALLATION

Diamètre d'encastrement	130mm
Volume SDB	-
Matériaux	Aluminium / Acier
Poids	1,08kg
Température ambiante maximale	40°C
Classe	3

PHOTOMÉTRIE @ 25 °C

Références	Finition	Puissance	Couleur	Faisceaux	lm	lm/W	lx @ 1m
RDSMBLK2040	Noir	26W	4000K	20°	2000	77 [64]	10140
RDSMBLK7040	Noir	26W	4000K	70°	2000	77 [64]	2100
RDSMWH2040	Blanc	26W	4000K	20°	2000	77 [64]	10140
RDSMWH7040	Blanc	26W	4000K	70°	2000	77 [64]	2100
RDSMBLK2030	Noir	26W	3000K	20°	1700	65 [54]	8900
RDSMBLK7030	Noir	26W	3000K	70°	1700	65 [54]	1750
RDSMWH2030	Blanc	26W	3000K	20°	1700	65 [54]	8900
RDSMWH7030	Blanc	26W	3000K	70°	1700	65 [54]	1750

CÂBLAGE

Câble	0,30m (câble PTFE rouge & noir de 0,205mm²) (Classe III)
Type de câblage	Série

ALIMENTATIONS LED

Références	Entrée	TBTS	Dimmable	Volume SDB	Min	Max
JOLLY700	220-240V	Oui	Oui (1-10V) et Bouton poussoir	Hors volume	1	1
PSDIM700		Oui	Oui (1-10V) et Bouton poussoir	Hors volume	1	2
PSDAL700M		Oui	Oui (DALI)	Hors volume	1	2

ACCESSOIRES

RHCM	Diffuseur anti-éblouissements en nid d'abeille	Vendu séparément
------	--	------------------



COLLINGWOOD
LIGHTING

04 816 816 10
collingwoodlighting.com/FR

/collingwoodlightingfrance

/collingwoodFR

collingwoodlightingfrance

GARANTIE

7 ans de garantie prolongée disponible

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Entièrement ajustable et extractible pour diriger le flux lumineux

IRC élevé, technologie CrispWhite par LUXEON pour rendre les blancs plus éclatants et les couleurs plus vives (uniquement en 3000K)

Choix de couleurs LED et de faisceaux

Parfait pour une utilisation dans les commerces, hôtels et restaurants

Faisceaux: 20° 70°

