

LUMINAIRES ÉTANCHES FICHE TECHNIQUE



Caiman

Luminaire étanche simple 1200mm 2500lm

CARACTÉRISTIQUES

IK	IK08
IP	IP65
Couleur LED	Couleur fixe
UGR	19
Dimmable	DALI2 disponible
Entrée	220-240V 50/60Hz
Durée de vie	50 000h (L80, B10)
IRC	>80Ra
Version d'urgence disponible	Oui

INSTALLATION

Type de connecteur	Connecteur rapide sans vis
Courant d'appel	Standard: 5,5A, 40µs DALI: 20A, 140µs
Matériaux	PC - Inox
Poids	1221g
Température ambiante maximale	-20°C to 40°C
TBTS	Oui
Classe	1

PHOTOMÉTRIE @ 25 °C

Références	Attributs	Attributs II	Attributs III	Puissance	Couleur	Faisceaux	lm	lm/W	lx @ 1m
AC4SS40	Non dimmable 17W	Sans détecteur	Sans éclairage de sécurité	17W	4000K	125°x105°	2500	147	736
AC4SM40	Non dimmable 17W	Avec détecteur	Sans éclairage de sécurité	17W	4000K	125°x105°	2500	147	736
AC4SD40	Dimmable DALI2 17W	Sans détecteur	Sans éclairage de sécurité	17W	4000K	125°x105°	2500	139	736
AC4SS40EM	Non dimmable 17W	Sans détecteur	Éclairage de sécurité	17W	4000K	125°x105°	2500	147	736
AC4SM40EM	Non dimmable 17W	Avec détecteur	Éclairage de sécurité	17W	4000K	125°x105°	2500	147	736
AC4SD40EM	Dimmable DALI2 17W	Sans détecteur	Éclairage de sécurité	17W	4000K	125°x105°	2500	139	736

CÂBLAGE

Câble	Presse-étoupe PG11 pour câble de diamètre 4-10mm
Câble requis pour le connecteur	R2V, 3x1,5mm²
Type de câblage	Parallèle


ACCESSOIRES

WC59	Connecteur rapide étanche	Vendu séparément
JB5	Boîte de connexion étanche siliconée	Vendu séparément




COLLINGWOOD
LIGHTING

04 816 816 10
collingwoodlighting.com/FR

 /collingwoodlightingfrance

 /collingwoodFR

 collingwoodlightingfrance

GARANTIE

5 ans de garantie

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Luminaire robuste avec une base opaque et un diffuseur transparent en polycarbonate

Clips de fixation en acier inoxydable permettant d'enlever le diffuseur facilement pour une installation simple et rapide


Une construction résistante offrant un IP65 et un IK08 pour protéger les composants à l'intérieur du luminaire

Presse-étoupe pour conserver l'étanchéité du luminaire lors de sa connexion.


Disponible en version avec détecteur hyperfréquence, éclairage de secours, DALI.

Détection ajustable, jusqu'à 6m de haut et 14m de diamètre.

Efficacité énergétique
de la source lumineuse :



Faisceau: 125x105°



1250mm

78mm