



## Réglette 1200mm simple

Réglette 1200mm simple

### CARACTÉRISTIQUES

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| IK                           | IK06                       |
| IP                           | IP20                       |
| Couleur LED                  | Couleur fixe               |
| Détecteur                    | Microwave On-Off available |
| Dimmable                     | DALI2 and 1-10V available  |
| Entrée                       | 220-240V 50/60Hz           |
| Durée de vie                 | 54 000h (L80, B20)         |
| IRC                          | >80Ra                      |
| Sans vacillement             | Oui                        |
| Version d'urgence disponible | Oui                        |

### INSTALLATION

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Type de connecteur            | Bornier de repiquage                               |
| Courant d'appel               | 15A 0,2ms  |
| Matériaux                     | Acier peint thermolaquage<br>Diffuseur opaque (PC) |
| Poids                         | 1,44kg   |
| Température ambiante maximale | -20°~40°C  |
| TBTS                          | Oui  |
| Classe                        | 1  |

### PHOTOMÉTRIE @ 25 °C

| Références | Finition | Attributs   | Attributs II   | Attributs III              | Couleur | Faisceaux | lm   | lm/W | lx @ 1m |
|------------|----------|-------------|----------------|----------------------------|---------|-----------|------|------|---------|
| BT4SS40    | Blanc    | 20W Non-Dim | Sans détecteur | Sans éclairage de sécurité | 4000K   | 120°      | 2600 | 130  | 677     |
| BT4SS40EM  | Blanc    | 20W Non-Dim | Sans détecteur | Éclairage de sécurité      | 4000K   | 120°      | 2600 | 130  | 677     |
| BT4SM40    | Blanc    | 20W Non-Dim | Avec détecteur | Sans éclairage de sécurité | 4000K   | 120°      | 2600 | 130  | 677     |
| BT4SM40EM  | Blanc    | 20W Non-Dim | Avec détecteur | Éclairage de sécurité      | 4000K   | 120°      | 2600 | 130  | 677     |
| BT4SD40    | Blanc    | 20W DALI2   | Sans détecteur | Sans éclairage de sécurité | 4000K   | 120°      | 2600 | 130  | 677     |
| BT4SD40EM  | Blanc    | 20W DALI2   | Sans détecteur | Éclairage de sécurité      | 4000K   | 120°      | 2600 | 130  | 677     |
| BT4SV40    | Blanc    | 20W 1-10V   | Sans détecteur | Sans éclairage de sécurité | 4000K   | 120°      | 2600 | 130  | 677     |

### ACCESSOIRES

|        |  |                  |
|--------|--|------------------|
| BT SK1 | Kit de montage en suspension comprenant 2 filins en acier et des fixations | Vendu séparément |
|--------|--|------------------|



**COLLINGWOOD**  
LIGHTING

04 816 816 10  
collingwoodlighting.com/FR

/collingwoodlightingfrance

/collingwoodFR

collingwoodlightingfrance

### GARANTIE

5 ans de garantie prolongée  
Batteries : 2 ans de garantie

### CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Choix de montage et de câblage, diffuseur auto détachable et bornier de repiquage facilement accessible pour simplifier et réduire le temps d'installation

Rendement lumineux élevé de 130lm/W

Détecteur HF intégré avec les fonctionnalités marche-arrêt et détection de la luminosité pour réaliser des économies d'énergie

Sans vacillement, pour un environnement de travail confortable

Fonction auto-test intégrée. 250lm en mode d'éclairage de sécurité

Idéals pour les garages et les entrepôts

Détecteur hyperfréquence ajustable jusqu'à 4m de hauteur et 8m de diamètre

Efficacité énergétique de la source lumineuse :



Faisceau: 120°

