



Réglette 1200mm double

Réglette 1200mm double

CARACTÉRISTIQUES

IK	IK06
IP	IP20
Couleur LED	Couleur fixe
Détecteur	Microwave On-Off available
Dimmable	DALI2 and 1-10V available
Entrée	220-240V 50/60Hz
Durée de vie	54 000h (L80, B20)
IRC	>80Ra
Sans vacillement	Oui
Version d'urgence disponible	Oui

INSTALLATION

Type de connecteur	Bornier de repiquage
Courant d'appel	20A 0,2ms
Matériaux	Acier peint thermolaquage Diffuseur opaque (PC)
Poids	1,44kg
Température ambiante maximale	-20°~40°C
TBTS	Oui
Classe	1

PHOTOMÉTRIE @ 25 °C

Références	Finition	Attributs	Attributs II	Attributs III	Couleur	Faisceaux	lm	lm/W	lx @ 1m
BT4TS40	Blanc	40W Non-Dim	Sans détecteur	Sans éclairage de sécurité	4000K	120°	5200	130	1354
BT4TS40EM	Blanc	40W Non-Dim	Sans détecteur	Éclairage de sécurité	4000K	120°	5200	130	1354
BT4TM40	Blanc	40W Non-Dim	Avec détecteur	Sans éclairage de sécurité	4000K	120°	5200	130	1354
BT4TM40EM	Blanc	40W Non-Dim	Avec détecteur	Éclairage de sécurité	4000K	120°	5200	130	1354
BT4TD40	Blanc	40W DALI2	Sans détecteur	Sans éclairage de sécurité	4000K	120°	5200	130	1354
BT4TD40EM	Blanc	40W DALI2	Sans détecteur	Éclairage de sécurité	4000K	120°	5200	130	1354
BT4TV40	Blanc	40W Non-Dim	Sans détecteur	Sans éclairage de sécurité	4000K	120°	5200	130	1354

ACCESSOIRES

BTSK1	Kit de montage en suspension comprenant 2 filins en acier et des fixations	Vendu séparément
-------	--	------------------



COLLINGWOOD
LIGHTING

04 816 816 10
collingwoodlighting.com/FR

/collingwoodlightingfrance

/collingwoodFR

collingwoodlightingfrance

GARANTIE

5 ans de garantie prolongée
Batteries : 2 ans de garantie

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Choix de montage et de câblage, diffuseur auto détachable et bornier de repiquage facilement accessible pour simplifier et réduire le temps d'installation

Rendement lumineux élevé de 130lm/W

Détecteur HF intégré avec les fonctionnalités marche-arrêt et détection de la luminosité pour réaliser des économies d'énergie

Sans vacillement, pour un environnement de travail confortable

Fonction auto-test intégrée. 250lm en mode d'éclairage de sécurité

Idéals pour les garages et les entrepôts

Détecteur hyperfréquence ajustable jusqu'à 4m de hauteur et 8m de diamètre

Efficacité énergétique de la source lumineuse :



Faisceau: 120°

