

ENCASTRÉS À USAGE TERTIAIRE FICHE TECHNIQUE



THEA 32W

Encastré à usage tertiaire 32W couleurs commutables dimmable, Plug & Play

CARACTÉRISTIQUES

IP	IP54
Couleur LED	Couleur commutable
Orientable	Non
Détecteur	Non
Dimmable	Oui
Entrée	220-240V 50/60Hz
Durée de vie	50 000h
IRC	>80Ra
Version d'urgence disponible	Oui, avec LEDEP09 (vendu séparément)

INSTALLATION

Type de connecteur	Plug & Play
Recouvrable d'isolant	Non
Diamètre d'encastrement	200mm
Volume SDB	2
Courant d'appel	2,88A 0,0024ms
Matériaux	Aluminium
Épaisseur max du plafond	20mm
Poids	703g
Température ambiante maximale	40°C
TBTS	Oui
Normes de construction	Satisfait les essais au fil incandescent : 850° C
Classe	2

PHOTOMÉTRIE @ 25 °C

Références	Finition	Attributs	Puissance	Couleur	Faisceaux	lm	lm/W	EM lm
CDL0132M	Blanc Mat	230V	32W	3000K	100°	3400	106	220lm
CDL0132M	Blanc Mat	230V	32W	4000K	100°	3500	109	220lm
CDL0132M	Blanc Mat	230V	32W	6500K	100°	3500	109	220lm
CDL0132D	Blanc Mat	DALI	32W	3000K	100°	3400	106	220lm
CDL0132D	Blanc Mat	DALI	32W	4000K	100°	3500	109	220lm
CDL0132D	Blanc Mat	DALI	32W	6500K	100°	3500	109	220lm
CDL0132V	Blanc Mat	1-10V	32W	3000K	100°	3400	106	220lm
CDL0132V	Blanc Mat	1-10V	32W	4000K	100°	3500	109	220lm
CDL0132V	Blanc Mat	1-10V	32W	6500K	100°	3500	109	220lm

CÂBLAGE

Type de câblage	Parallèle
-----------------	-----------


ACCESSOIRES

DL801MW	Plaque d'adaptation pour les encastrés Thea 24W et 32W	Vendue séparément
LEDEP10	Kit d'éclairage de secours, test automatique	Vendu séparément




COLLINGWOOD
LIGHTING

04 816 816 10
collingwoodlighting.com/FR

 /collingwoodlightingfrance

 /collingwoodFR

 collingwoodlightingfrance

GARANTIE

5 ans de garantie prolongée disponible

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

3 températures de couleurs LED dans 1 seul produit

Interrupteur au dos du produit pour une sélection facile de la température de couleur

Dimmable 230V, DALI ou 1-10V

Rendement lumineux élevé:109/W

Connecteur Plug and Play pour faciliter l'installation

Efficacité énergétique
de la source lumineuse :



Faisceau: 100°

