

ENCASTRÉS PLAFOND RÉSIDENTIELS FICHE TECHNIQUE



H2 Pro Extreme

Encastré de plafond IP65 pour usage extérieur

CARACTÉRISTIQUES

IP	IP65
Couleur LED	Couleur fixe
Orientable	Non
Dimmable	Oui
Entrée	220-240V 50/60Hz
Durée de vie	40 000h (L70, B10)
IRC	>80Ra
SDCM	3SDCM
Sans vacillement	Oui
Version d'urgence disponible	Non

INSTALLATION

Type de connecteur	Câble
Recouvrable d'isolant	Oui
Diamètre d'encastrement	Ø 65-75mm
Volume SDB	2
Courant d'appel	1,0A 0,25ms
Matériaux	Aluminium / Plastique UL94-V0
Épaisseur max du plafond	30mm
Poids	185g
Température ambiante maximale	-30°C to 40°C
Normes de construction	RE2020, EN 13141-1:2004
Classe	2

PHOTOMÉTRIE @ 25 °C

Références	Finition	Puissance	Couleur	Faisceaux	lm	lm/W	lx @ 1m
DL48938MW30	Blanc mat	4,6W	3000K	38°	460	100	820
DL48938MW40	Blanc mat	4,6W	4000K	38°	490	107	873
DL48938BLK30	Noir Mat	4,6W	3000K	38°	460	100	820
DL48938BLK40	Noir Mat	4,6W	4000K	38°	490	107	873
DL48938BS30	Acier brossé	4,6W	3000K	38°	490	100	820
DL48938BS40	Acier brossé	4,6W	4000K	38°	490	107	873
DL48938GY30	Gris	4,6W	3000K	38°	490	100	820
DL48938GY40	Gris	4,6W	4000K	38°	490	107	873

CÂBLAGE

Câble	150mm H03VVH2-F 2x0,75mm²
Type de câblage	Parallèle

ALIMENTATION LED

Références	Entrée	TBTS	Dimmable	Volume SDB	Min	Max
NR [Alimentation TBTS intégrée]	220-240V	Oui	Oui (230V)	Hors Volume	-	-

ACCESSOIRES

Aucun accessoire disponible avec ce produit



COLLINGWOOD
LIGHTING

04 816 816 10
collingwoodlighting.com/FR

/collingwoodlightingfrance

/collingwoodFR

collingwoodlightingfrance

GARANTIE

4 ans de garantie prolongée disponible

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

IP65 à l'avant et l'arrière du produit pour une utilisation en extérieur

Technologie de résistance à la corrosion pour conserver l'aspect du produit

Peinture de protection au brouillard salin pour une protection maximale dans les zones côtières

Parfait pour une installation dans les caches-moineaux et toutes applications extérieures

Complet avec collerette Blanc Mat, Noir Mat, Acier Brossé ou Gris

Efficacité énergétique
de la source lumineuse :



Faisceau: 38°

