

# ENCASTRÉS PLAFOND RÉSIDENTIELS FICHE TECHNIQUE



## H2 Lite Access

Pack de 6 encastrés de plafond IP44

### CARACTÉRISTIQUES

IP	IP44
Couleur LED	Couleur fixe
Orientable	Non
Dimmable	Non
Entrée	220-240V 50/60Hz
Durée de vie	30 000h (L70, B20)
IRC	80Ra
Sans vacillement	Oui

### INSTALLATION

Recouvrable d'isolant	Non
Diamètre d'encastrement	Ø 55-65mm
Volume SDB	2
Courant d'appel	3A 0,03ms
Matériaux	Plastique
Épaisseur max du plafond	40mm
Poids	94g
Température ambiante maximale	40°C
TBTS	Oui
Normes de construction	RE2020, EN 13141-1:2004
Classe	2

### PHOTOMÉTRIE @ 25 °C

Références	Finition	Puissance	Couleur	Faisceaux	lm	lm/W	lx @ 1m
DL513306P	Blanc mat	4,5W	3000K	55°	500	111	455
DL513406P	Blanc mat	4,5W	4000K	55°	550	122	500

### CÂBLAGE

Câble	200mm
-------	-------

### ALIMENTATION LED

Références	Entrée	TBTS	Dimmable	Volume SDB	Min	Max
NR (alimentation intégrée)	220-240V	oui	non	Hors Volume	-	-


### ACCESSOIRES


Aucun accessoire disponible avec ce produit
---




COLLINGWOOD  
LIGHTING

04 816 816 10  
collingwoodlighting.com/FR

 /collingwoodlightingfrance

 /collingwoodFR

 collingwoodlightingfrance

### GARANTIE

3 ans de garantie

### CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Rendement lumineux élevé de 100lm/W +

Faible consommation de 4,5W

Technologie à source unique pour reproduire le look traditionnel des halogènes

Faible encombrement grâce à son alimentation compacte intégrée

Encastré complet non dimmable avec collerette fixe

Efficacité énergétique  
de la source lumineuse :



Faisceau: 55°

