



# Bloc d'éclairage de sécurité à tranche Salvus

Bloc d'éclairage de sécurité à tranche 50lm

## CARACTÉRISTIQUES

IK	IK08
IP	IP20
Couleur LED	Couleur fixe
Entrée	220-240V 50/60Hz
IRC	>80Ra

## INSTALLATION

Type de connecteur	Connecteur rapide
Courant d'appel	10,3A 100µs
Matériaux	Lentille en polycarbonate Boîtier en polycarbonate
Poids	0,9Kg
Température ambiante maximale	45°C
Classe	2

## PHOTOMÉTRIE @ 25 °C

Références	Attributs	Attributs II	Attributs III	Puissance	Couleur	lm
EMBL30M	Batterie LiFeP04	Visibilité 30m	Test manuel	4,0W	6500K	50 lm
EMBL30S	Batterie LiFeP04	Visibilité 30m	SATI	4,0W	6500K	50 lm

## ACCESSOIRES

EMBLUP	Étiquette flèche vers le haut	Vendue séparément
EMBLDO	Étiquette flèche vers le bas	Vendue séparément
EMBLRI	Étiquette flèche vers la droite	Vendue séparément
EMBLLE	Étiquette flèche vers la gauche	Vendue séparément
EMBLSK	Kit de suspension (2x 1m de filin et fixations)	Vendu séparément



**COLLINGWOOD**  
LIGHTING

04 816 816 10  
collingwoodlighting.com/FR

/collingwoodlightingfrance

/collingwoodFR

collingwoodlightingfrance

## GARANTIE

3 ans de garantie prolongée

## CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Permanent, de sorte qu'il puisse être allumé / éteint lorsque le secteur est allumé

Disponible en version avec test manuel ou automatique

Les batteries LiFeP04 avec leur faible encombrement sont parfaites pour les petits espaces

Comprend trois entrées M20 (une de chaque côté et en bas) et des points de fixation à l'arrière du boîtier

Boîtier robuste fabriqué en polycarbonate

Distance de visibilité jusqu'à 30m pour de nombreuses installations

330mm

57.8mm

