



Flèche vers le haut
EMBLUP



Flèche vers la droite
EMBLRI



Flèche vers le bas
EMBLDO



Flèche vers la gauche
EMBLLE



Accessoires pour bloc d'éclairage de sécurité à tranche Salvus

Étiquettes de balisage

CARACTÉRISTIQUES

IP	IP67
Durée de vie	70,000h L70 B10
IRC	>80Ra
SDCM	3SDCM

INSTALLATION

Diamètre d'encastrement	Ø 80mm
Volume SDB	2
Courant d'appel	9A 0,8ms
Matériaux	PVC
Poids	1000g
Température ambiante maximale	35°C
Consommation en veille	Straight to mains for easy installation
Consommation réseau en veille	Installation tube included

PHOTOMÉTRIE @ 25 °C

Références	Attributs	Attributs II	Attributs III	Puissance	Couleur	Faisceaux	lm	lm/W	lx @ 1m
EMBLUP	Flèche vers le haut	Compatible blocs d'éclairage de sécurité à tranche	Visibilité 30m	2,6W	2700K	50°	49	19	52
EMBLDO	Flèche vers le bas	Compatible blocs d'éclairage de sécurité à tranche	Visibilité 30m						
EMBLLE	Flèche vers la gauche	Compatible blocs d'éclairage de sécurité à tranche	Visibilité 30m						
EMBLRI	Flèche vers la droite	Compatible blocs d'éclairage de sécurité à tranche	Visibilité 30m						
EMBSK	Filin en acier	1m	Livré avec 2 filins						

CÂBLAGE

Type de câblage	Parallèle
-----------------	-----------

ACCESSOIRES

Aucun accessoire disponible avec ce produit



COLLINGWOOD
LIGHTING

04 816 816 10
collingwoodlighting.com/FR

/collingwoodlightingfrance

/collingwoodFR

collingwoodlightingfrance

GARANTIE

3 ans de garantie prolongée

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Livré sous forme d'étiquette auto adhésive pour faciliter l'installation

Indique instantanément et clairement les itinéraires d'évacuation

Conforme à la norme ISO 3864-1 et membre de ICEL

312mm 0.5mm

