

ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ FICHE TECHNIQUE



Flèche vers le haut
EMBLUP



Flèche vers la droite
EMBLRI



Flèche vers le bas
EMBLDO



Flèche vers la gauche
EMBLLE



Accessoires pour bloc d'éclairage de sécurité à tranche Salvus

Étiquettes de balisage

CARACTÉRISTIQUES

IP	IP67
Durée de vie	70,000h L70 B10
IRC	>80Ra
SDCM	3SDCM

INSTALLATION

Diamètre d'encastrement	Ø 80mm
Volume SDB	2
Courant d'appel	9A 0,8ms
Matériaux	PVC
Poids	1000g
Température ambiante maximale	35°C
Consommation en veille	Straight to mains for easy installation
Consommation réseau en veille	Installation tube included

PHOTOMÉTRIE @ 25 °C

Références	Attributs	Attributs II	Attributs III	Puissance	Couleur	Faisceaux	lm	lm/W	lx @ 1m
EMBLUP	Flèche vers le haut	Compatible blocs d'éclairage de sécurité à tranche	Visibilité 30m	2,6W	2700K	50°	49	19	52
EMBLDO	Flèche vers le bas	Compatible blocs d'éclairage de sécurité à tranche	Visibilité 30m						
EMBLLE	Flèche vers la gauche	Compatible blocs d'éclairage de sécurité à tranche	Visibilité 30m						
EMBLRI	Flèche vers la droite	Compatible blocs d'éclairage de sécurité à tranche	Visibilité 30m						
EMBSK	Filin en acier	1m	Livré avec 2 filins						

CÂBLAGE

Type de câblage	Parallèle
-----------------	-----------

ACCESSOIRES

Aucun accessoire disponible avec ce produit



COLLINGWOOD
LIGHTING

04 816 816 10
collingwoodlighting.com/FR

/collingwoodlightingfrance

/collingwoodFR

collingwoodlightingfrance

GARANTIE

3 ans de garantie prolongée

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Livré sous forme d'étiquette auto adhésive pour faciliter l'installation

Indique instantanément et clairement les itinéraires d'évacuation

Conforme à la norme ISO 3864-1 et membre de ICEL

312mm 0.5mm

