



Panneau d'indication de sortie Salvus

Panneau d'indication de sortie 47lm

CARACTÉRISTIQUES

IK	IK08
IP	IP20
Couleur LED	Couleur fixe
Entrée	220-240V 50/60Hz
IRC	>80Ra

INSTALLATION

Type de connecteur	Connecteur rapide
Courant d'appel	12A 56µs
Matériaux	Lentille en polycarbonate Boîtier en polycarbonate
Poids	0,6Kg
Température ambiante maximale	45°C
Classe	2

PHOTOMÉTRIE @ 25 °C

Références	Attributs	Attributs II	Attributs III	Puissance	Couleur	lm
EMBX35M	Batterie NiCd	Visibilité 35m	Test manuel	3,5W	6500K	47 lm
EMBX35S	Batterie LiFePO4	Visibilité 35m	SATI	3,5W	6500K	47 lm

ACCESSOIRES

EMBXUP	Étiquette flèche vers le haut	Vendue séparément
EMBXDO	Étiquette flèche vers le bas	Vendue séparément
EMBXRI	Étiquette flèche vers la droite	Vendue séparément
EMBXLE	Étiquette flèche vers la gauche	Vendue séparément



COLLINGWOOD
LIGHTING

04 816 816 10
collingwoodlighting.com/FR

/collingwoodlightingfrance

/collingwoodFR

collingwoodlightingfrance

GARANTIE

Test manuel : 2 ans de garantie prolongée
Test automatique : 3 ans de garantie prolongée

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Bornier de connexion offrant un éclairage permanent et non permanent, en connectant simplement les câbles aux bornes de connexion rapide


Disponible en version avec test manuel ou automatique

Deux choix de batteries sont disponibles: NiCd, pour les installations où l'espace n'est pas limité et LiFePO4 pour les petits espaces

Distance de visibilité jusqu'à 35m pour de nombreuses installations

Boîtier robuste fabriqué en polycarbonate

390.3mm



195.3mm



30mm