



Éclairage de route d'évacuation Salvus

Éclairage de route d'évacuation Salvus, test manuel, 150lm

CARACTÉRISTIQUES

IK	IK08
IP	IP20
Couleur LED	Couleur fixe
Entrée	220-240V 50/60Hz
IRC	>70Ra

INSTALLATION

Type de connecteur	Connecteur rapide
Diamètre d'encastrement	48mm
Courant d'appel	17,6A 92µs
Matériaux	Lentille en PMMA Boîtier en polycarbonate
Poids	0,2Kg
Température ambiante maximale	45°C
Classe	2

PHOTOMÉTRIE @ 25 °C

Références	Attributs	Attributs III	Puissance	Couleur	lm
EMER150M60	Batterie Li-ion	Test manuel	1,2W	6000K	150 lm

ACCESSOIRES

Aucun accessoire disponible avec ce produit



COLLINGWOOD
LIGHTING

04 816 816 10
collingwoodlighting.com/FR

/collingwoodlightingfrance

/collingwoodFR

collingwoodlightingfrance

GARANTIE

3 ans de garantie prolongée

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Non permanent: la source lumineuse reste éteinte lorsque le secteur est allumé

Disponible en version avec test manuel ou automatique

Les batteries Li-ion s'installent facilement dans des petits espaces

Design discret et élégant, idéal pour une utilisation dans toutes les pièces et les couloirs

Boîtier robuste fabriqué en polycarbonate

Livré avec une lentille supplémentaire pour un éclairage asymétrique, 135 lm

Faisceau:

