



# Éclairage de secours à double spot Salvus

Éclairage de secours à double spot 400lm

## CARACTÉRISTIQUES

IK	IK08
IP	IP65
Couleur LED	Couleur fixe
Entrée	220-240V 50/60Hz
IRC	>80Ra

## INSTALLATION

Type de connecteur	Connecteur rapide
Courant d'appel	10,8A 84µs
Matériaux	Lentille en polycarbonate Boîtier en polycarbonate
Poids	1Kg
Température ambiante maximale	45°C
Classe	2

## PHOTOMÉTRIE @ 25 °C

Références	Attributs	Attributs III	Puissance	Couleur	lm
EMTW400S	Batterie LiFePO4	SATI	4,8W	6500K	400 lm

## ACCESSOIRES

Aucun accessoire disponible avec ce produit



COLLINGWOOD  
LIGHTING

04 816 816 10  
collingwoodlighting.com/FR

- /collingwoodlightingfrance
- /collingwoodFR
- collingwoodlightingfrance

## GARANTIE

3 ans de garantie prolongée

## CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Non permanent: la source lumineuse reste éteinte lorsque le secteur est allumé

Disponible en version avec test manuel ou automatique

Batteries LiFePO4 pour une longue durée de vie et une résistance à des températures élevées. Faible encombrement pour une installation dans des petits espaces

Les spots LED réglables permettent d'orienter le faisceau

Boîtier et lentille robustes fabriqués en polycarbonate

## Faisceau:

