



# FL01

Projecteur à couleurs LED commutables 10W

## CARACTÉRISTIQUES

IK	IK07
IP	IP65
Couleur LED	Couleur commutable
Orientable	180°
Angle de rotation	360°
UGR	UGR 14
Détecteur	Version avec détecteur infrarouge (PIR) disponible
Dimmable	Non
Entrée	220-240V 50/60Hz
Durée de vie	50 000h (L70 B50)
Sans vacillement	Oui

## INSTALLATION

Volume SDB	Hors volume
Courant d'appel	10A 262µs
Matériaux	Aluminium moulé peint en noir
Poids	440g (version standard ) 480g (version PIR )
Température ambiante maximale	-40 à +40°C
Classe	1

## PHOTOMÉTRIE @ 25 °C

Références	Finition	Attributs	Puissance	Couleur	Faisceaux	lm	lm/W	lx @ 1m
FL01BXCS	Noir	Sans détecteur	10W	3000K	120°	1100	110	421
FL01BXCS	Noir	Sans détecteur	10W	4000K	120°	1150	115	484
FL01BXCS	Noir	Sans détecteur	10W	6500K	120°	1300	130	463
FL01BPCS	Noir	Avec détecteur	10W	3000K	120°	1100	110	421
FL01BPCS	Noir	Avec détecteur	10W	4000K	120°	1150	115	484
FL01BPCS	Noir	Avec détecteur	10W	6500K	120°	1300	130	463

## CÂBLAGE

Câble	1m de H05RN-F 3x1mm² 300/500V Ø7mm
Type de câblage	Parallèle

## ACCESSOIRES

JB5	Boîte de connexion étanche siliconée (Parallèle)	Vendue séparément
WC59	Connecteur rapide étanche	Vendu séparément



COLLINGWOOD  
LIGHTING

04 816 816 10  
collingwoodlighting.com/FR

/collingwoodlightingfrance

/collingwoodFR

collingwoodlightingfrance

## GARANTIE

5 ans de garantie prolongée disponible  
3 ans pour les versions avec détecteur

## CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

3 températures de couleurs LED dans 1 seul produit

IP65 pour une protection maximale contre la pluie

Rendement lumineux élevé jusqu'à 130lm/W pour réduire la consommation d'énergie

Support circulaire amovible pour faciliter l'installation

Orientable jusqu'à 360° et ajustable à 180°

Fourni avec 1m de câble

Recouvert d'une peinture résistante au brouillard salin et fourni avec des vis en inox 316 pour une utilisation dans les zones côtières.

Faisceau de 120° pour un éclairage extensif et homogène

Efficacité énergétique  
de la source lumineuse :



Faisceaux: C0/C180 C90/C270

