



FL10

Projecteur à couleurs LED commutables 100W

CARACTÉRISTIQUES

IK	IK07
IP	IP65
Couleur LED	Couleur commutable
Orientable	180°
Angle de rotation	360°
UGR	UGR 14
Dimmable	Non
Entrée	220-240V 50/60Hz
Durée de vie	50 000h (L70 B50)

INSTALLATION

Volume SDB	Hors volume
Courant d'appel	75A 5µs
Matériaux	Aluminium moulé peint en noir
Poids	2100g
Température ambiante maximale	-40 à +40°C
Classe	1

PHOTOMÉTRIE @ 25 °C

Références	Finition	Attributs	Puissance	Couleur	Faisceaux	lm	lm/W	lx @ 1m
FL10BXCS	Noir	Sans détecteur	100W	3000K	120°	10250	103	4275
FL10BXCS	Noir	Sans détecteur	100W	4000K	120°	11810	118	4926
FL10BXCS	Noir	Sans détecteur	100W	6500K	120°	10970	110	4575

CÂBLAGE

Câble	1m de H05RN-F 3x1mm² 300/500V Ø7mm
Type de câblage	Parallèle

ACCESSOIRES

JB5	Boîte de connexion étanche siliconée (Parallèle)	Vendue séparément
WC59	Connecteur rapide étanche	Vendu séparément



COLLINGWOOD
LIGHTING

04 816 816 10
collingwoodlighting.com/FR

/collingwoodlightingfrance

/collingwoodFR

collingwoodlightingfrance

GARANTIE

5 ans de garantie prolongée disponible

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

3 températures de couleurs LED dans 1 seul produit

IP65 pour une protection maximale contre la pluie

Rendement lumineux élevé jusqu'à 118lm/W pour réduire la consommation d'énergie

Parfait pour les applications multiples comme les jardins, les allées ou les abords des bâtiments

Orientable jusqu'à 360° et ajustable à 180°

Fourni avec 1m de câble

Recouvert d'une peinture résistante au brouillard salin et fourni avec des vis en inox 316 pour une utilisation dans les zones côtières.

Efficacité énergétique de la source lumineuse :



Faisceaux: C0/C180 C90/C270

