

ENCASTRÉS DE SOL FICHE TECHNIQUE



GL016SQ

Encastré de sol LED carré

CARACTÉRISTIQUES

IK	IK09
IP	IP68
Couleur LED	Couleur fixe
Résistance piéton	Oui / Verre renforcé de 5mm
Entrée	350mA / 700mA
Durée de vie	70 000h (L70, B10)
IRC	>70Ra or >80Ra or -
SDCM	3SDCM

INSTALLATION

Diamètre d'encastrement	50mm
Volume SDB	0
Efficacité	DRIVER DEPENDANT
Matériaux	Inox 316
Poids	400g
Température ambiante maximale	50°C
Classe	3

PHOTOMÉTRIE @ 25 °C

Références	Puissance	Couleur	Faisceaux	350mA			700mA		
				lm	lm/W	lx @ 1m	lm	lm/W	lx @ 1m
GL016SQNW	1W (350mA) 2W (700mA)	4000K	26°	95	95	267	140	70	381
GL016SQBC	1W (350mA) 2W (700mA)	3000K	26°	75	75	210	135	68	379
GL016SQ27	1W (350mA) 2W (700mA)	2700K	26°	70	70	196	120	60	337
GL016SQBL	1W (350mA) 2W (700mA)	Bleu	26°	20	20	28	20	10	56

CÂBLAGE

Câble	1 mètre de câble H05RN-F inclus (diamètre extérieur: 6mm) Classe III
Type de câblage	Série

ALIMENTATIONS LED

Références	Entrée	TBTS	Dimmable	Volume SDB	Min	Max
PLR35015	220-240V	Oui	Non	Hors volume	1	5
JOLLY350		Oui	Oui (1-10V)	Hors volume	1	10
PLU70039		Oui	Non	Hors volume	3	9

ACCESSOIRES

JB2 / JB4 / JB6	Boîte de connexion étanche IP68 / Boîtes de connexion siliconées IP68	Vendues séparément
TUBE50	Pot d'encastrement	Vendu séparément
WCR275BLACK	Câble 2 fils en caoutchouc	Vendu séparément



COLLINGWOOD
LIGHTING

04 816 816 10
collingwoodlighting.com/FR

/collingwoodlightingfrance

/collingwoodFR

collingwoodlightingfrance

GARANTIE

7 ans de garantie prolongée disponible

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Également compatibles avec des alimentations de 700mA pour obtenir un flux lumineux plus élevé

Câble résistant pour une utilisation en extérieur

Faible profondeur de 43mm pour une installation facile

Efficacité énergétique de la source lumineuse :



Faisceau: 26°

