

ENCASTRÉS DE SOL FICHE TECHNIQUE



GL016RGBW

Encastré de sol RGBW (max 5W)

CARACTÉRISTIQUES

IK	IK09
IP	IP68
Couleur LED	RGBW
Résistance piéton	Oui / Verre renforcé de 5mm
Entrée	350mA
Durée de vie	50 000h (L50, B50)
IRC	>85Ra
SDCM	3SDCM

INSTALLATION

Diamètre d'encastrement	50mm
Volume SDB	Hors Volume 0 dans les fontaines
Matériaux	Inox 316
Poids	300g
Température ambiante maximale	50°C
Classe	3

PHOTOMÉTRIE @ 25 °C

Références	Puissance	Couleur	Faisceau	lm	lm/W	lx @ 1m
GL016RGBW	1,2	Blanc	40°	50	42	74
GL016RGBW	1	Rouge	40°	38	38	75
GL016RGBW	1,2	Vert	40°	63	53	124
GL016RGBW	1,2	Bleu	40°	11	9	17

CÂBLAGE

Câble	2x 1m de câble CR575RGBW (5x0,75mm², Ø 7,4mm)
Type de câblage	Série

ALIMENTATION LED

Références	Entrée	TBTS	Dimmable	Volume SDB	Min	Max
PR3011	220-240V	Oui	Oui	Hors volume	1	6

ACCESSOIRES

TUBE50	Pot d'encastrement	Vendu séparément
JB7	Connecteur rapide vissable IP68 à 5 bornes	Vendu séparément
CR575RGBW	Câble PVC 5 fils	Vendu séparément



COLLINGWOOD
LIGHTING

04 816 816 10
collingwoodlighting.com/FR

/collingwoodlightingfrance

/collingwoodFR

collingwoodlightingfrance

GARANTIE

5 ans de garantie prolongée disponible

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Pot d'encastrement disponible

Faible profondeur pour faciliter l'installation

Gamme intégrale de couleurs RGBW

LED blanche séparée pour permettre de produire de la lumière blanche en permanence

Compatible avec une vaste gamme de contrôleurs

Acier inoxydable de qualité marine pour les installations en extérieur comme en intérieur

Faisceau: 40°

