

ENCASTRÉS DE SOL FICHE TECHNIQUE



GL019SQ

Mini encastré de sol LED carré 1W

CARACTÉRISTIQUES

IK	IK07
IP	IP68
Couleur LED	Couleur fixe
Résistance piéton	Oui / Verre renforcé de 5mm
Entrée	350mA / 700mA
Durée de vie	70 000h (L70, B10)
IRC	>80Ra or -
SDCM	3SDCM

INSTALLATION

Diamètre d'encastrement	33mm
Volume SDB	0
Efficacité	DRIVER DEPENDANT
Matériaux	Inox 316
Poids	100g
Température ambiante maximale	50°C
Classe	3

PHOTOMÉTRIE @ 25 °C

Références	Puissance	Couleur	Faisceaux	350mA			700mA		
				lm	lm/W	lx @ 1m	lm	lm/W	lx @ 1m
GL019SQFNW	1W (350mA) 2W (700mA)	4000K	20°	90	90	396	130	65	572
GL019SQSNW	1W (350mA) 2W (700mA)	4000K	12°	90	90	1833	130	65	2648
GL019SQFBC	1W (350mA) 2W (700mA)	3000K	20°	80	80	353	125	63	551
GL019SQFBL	1W (350mA) 2W (700mA)	Bleu	20°	10	10	44	20	10	88
GL019SQSBL	1W (350mA) 2W (700mA)	Bleu	12°	10	10	204	20	10	407

CÂBLAGE

Câble	1 mètre de câble H05RN-F inclus (diamètre extérieur: 6mm) Classe III
Type de câblage	Série

ALIMENTATIONS LED

Références	Entrée	TBTS	Dimmable	Volume SDB	Min	Max
PLU35019	220-240V	Oui	Non	Hors volume	1	9
JOLLY350		Oui	Oui (1-10V)	Hors volume	1	10
PLU70039		Oui	Non	Hors volume	3	9

ACCESSOIRES

JB2 / JB4 / JB6	Boîte de connexion étanche IP68 / Boîtes de connexion siliconées IP68	Vendues séparément
TUBE332	Pot d'encastrement	Vendu séparément



COLLINGWOOD
LIGHTING

04 816 816 10
collingwoodlighting.com/FR

/collingwoodlightingfrance

/collingwoodFR

collingwoodlightingfrance

GARANTIE

7 ans de garantie prolongée disponible

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Également compatible avec des alimentations de 700mA pour obtenir un flux lumineux plus élevé

Faible profondeur pour une installation facile

Collerette carrée pour un effet décoratif

Efficacité énergétique
de la source lumineuse :



Faisceaux: 12° 20°

