



COLLINGWOOD
LIGHTING

04 816 816 10
collingwoodlighting.com/FR

/collingwoodlightingfrance

/collingwoodFR

collingwoodlightingfrance

GL040 très basse luminance

Encastré de sol LED 2W

CARACTÉRISTIQUES

| | |
|-------------------|-----------------------------|
| IK | IK08 |
| IP | IP68 |
| Couleur LED | Couleur fixe |
| UGR | <10 |
| Résistance piéton | Oui / Verre renforcé de 5mm |
| Entrée | 350mA / 700mA |
| Durée de vie | 70 000h (L70, B10) |
| IRC | >80Ra |
| SDCM | 3SDCM |

INSTALLATION

| | |
|-------------------------------|------------------|
| Diamètre d'encastrement | 65mm |
| Volume SDB | 0 |
| Efficacité | DRIVER DEPENDANT |
| Matériaux | Inox 316 |
| Poids | 818g |
| Température ambiante maximale | 35°C |
| Classe | 3 |

PHOTOMÉTRIE @ 25 °C

| Références | Puissance | Couleur | Faisceaux | lm | lm/W | lx @ 1m |
|-------------|-----------|---------|-----------|-----|------|---------|
| GL040DNBL40 | 2W | 4000K | 12° | 215 | 108 | 2891 |
| GL040DMBL40 | 2W | 4000K | 34° | 215 | 108 | 694 |
| GL040DNBL30 | 2W | 3000K | 12° | 208 | 104 | 2797 |
| GL040DMBL30 | 2W | 3000K | 34° | 208 | 104 | 671 |
| GL040DNBL27 | 2W | 2700K | 12° | 200 | 100 | 2689 |
| GL040DMBL27 | 2W | 2700K | 34° | 200 | 100 | 645 |

CÂBLAGE

| | |
|-----------------|--|
| Câble | 1 mètre de câble H05RN-F inclus (diamètre extérieur: 6mm) Classe III |
| Type de câblage | Série |

ALIMENTATIONS LED

| Références | Entrée | TBTS | Dimmable | Volume SDB | Min | Max |
|------------|----------|------|-------------|-------------|-----|-----|
| PLU35019 | 220-240V | Oui | Non | Hors volume | 1 | 3 |
| PLR35015 | | Oui | Non | Hors volume | 1 | 1 |
| JOLLY350 | | Oui | Oui (1-10V) | Hors volume | 1 | 3 |

ACCESSOIRES

| | | |
|-----------------|---|--------------------|
| JB2 / JB4 / JB7 | Boîte de connexion étanche IP68 / Boîtes de connexion siliconées IP68 | Vendues séparément |
| TUBE68 | Pot d'encastrement | Vendu séparément |

GARANTIE

7 ans de garantie prolongée disponible

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Offre un éclairage au sol élégant et stylé

Parfait pour les applications intérieures et extérieures

Agrémente le cadre de vie avec un effet d'éclairage très faiblement éblouissant

Également compatible avec des alimentations de 700mA pour obtenir un flux lumineux plus élevé. À noter que le luminaire ne sera plus considéré comme étant de basse luminance

Inox 316 pour les zones côtières

7 ans de garantie prolongée disponible

Efficacité énergétique de la source lumineuse :



Faisceaux: 12° 34°

