

ENCASTRÉS DE SOL FICHE TECHNIQUE



GL063

Encastré de sol LED pour balisage 3 directions

CARACTÉRISTIQUES

IK	IK10
IP	IP67
Couleur LED	Couleur fixe
Résistance piéton	Non
Entrée	350mA
Durée de vie	70 000h (L70, B10)
IRC	>80Ra
SDCM	3SDCM

INSTALLATION

Diamètre d'encastrement	55mm
Volume SDB	1
Efficacité	DRIVER DEPENDANT
Matériaux	Inox 316 moulé
Poids	1,1kg
Température ambiante maximale	35°C
Classe	3

PHOTOMÉTRIE @ 25 °C

Références	Puissance	Couleur	Faisceaux	lm	lm/W	lx @ 1m
GL063FBC	3W	3000K	-	45	15	9
GL06327	3W	2700K	-	44	15	9

CÂBLAGE

Câble	1 mètre de câble H05RN-F inclus (diamètre extérieur: 6mm) Classe III
Type de câblage	Série

ALIMENTATIONS LED

Références	Entrée	TBTS	Dimmable	Volume SDB	Min	Max
PLU35019	220-240V	Oui	Non	Hors volume	1	3 / 2
PLR35015		Oui	Non	Hors volume	1	1
JOLLY350		Oui	Oui (1-10V)	Hors volume	1	3 / 2


ACCESSOIRES

JB2 / JB4 / JB6	Boîte de connexion étanche IP68 / Boîtes de connexion siliconées IP68	Vendues séparément
TUBE68	Pot d'encastrement	Vendu séparément
WCR275BLACK	Câble 2 fils en caoutchouc	Vendu séparément




COLLINGWOOD
LIGHTING

04 816 816 10
collingwoodlighting.com/FR

 /collingwoodlightingfrance

 /collingwoodFR

 collingwoodlightingfrance

GARANTIE

7 ans de garantie prolongée disponible

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Inox trempé pour un effet rustique

Profil en relief pour diffuser la lumière dans trois ou quatre directions

Efficacité énergétique
de la source lumineuse :



Faisceaux: C0/C180 C90/C270

