



# Springbok

Suspension industrielle Springbok, variation 3 en 1

## CARACTÉRISTIQUES

IK	IK08
IP	IP65
Couleur LED	Couleur fixe
Dimmable	1-10V, PWM & Résistance
Entrée	100-277V 50/60Hz Protection contre les surtensions 4KV
Durée de vie	50 000h (L80, B10)
IRC	>80Ra
Sans vacillement	Oui
Version d'urgence disponible	Oui
Puissance nominale	100W

## INSTALLATION

Type de connecteur	Câble
Courant d'appel	45A 0,6ms
Matériaux	Alliage Magnésium Verre Trempé Anneau inox 304
Poids	100W - 2,70Kg 150W - 3,70Kg 200W - 4,20Kg
Température ambiante maximale	-40°C ~ +50°C
Classe	1

## PHOTOMÉTRIE @ 25 °C

Références	Finition	Puissance	Couleur	Faisceaux	lm	lm/W	lx @ 1m
HB10040	Noir	100W	4000K	120°	15000	150	5030
HB15040	Noir	150W	4000K	120°	21750	145	7545
HB20040	Noir	200W	4000K	120°	29000	145	9909

## CÂBLAGE

Câble	2m de H05RN-F 3x1,00mm², Section 7mm
Type de câblage	Parallèle

## ACCESSOIRES

HBA60	Réflecteur 60°, aluminium, finition naturelle	Vendu séparément
HBA90	Réflecteur 90°, aluminium, finition naturelle	Vendu séparément
HBA70	Réflecteur 70°, polycarbonate, transparent	Vendu séparément
HBASDHS	Détecteur hyperfréquence et luminosité	Vendu séparément
HBASDHSRC	Contrôleur hyperfréquence et luminosité	Vendu séparément



COLLINGWOOD  
LIGHTING

04 816 816 10  
collingwoodlighting.com/FR

/collingwoodlightingfrance

/collingwoodFR

collingwoodlightingfrance

## GARANTIE

5 ans de garantie prolongée disponible

## CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Conçue en alluminium noir pour une dissipation de la chaleur élevée

Robuste et résistante aux environnements difficiles

Large gamme d'accessoires disponible

Jusqu'à 150 lm/W pour un retour sur investissement élevé

Protection contre les surtensions  
L/N-PE = 4KV  
L-N = 4KV

Dimmable 1-10V, résistance et PMW

Trois choix de montage: avec une chaîne, un crochet ou un support en forme de U

Efficacité énergétique  
de la source lumineuse :



Faisceau: 120°

