





COLLINGWOOD
LIGHTING

04 816 816 10
collingwoodlighting.com/FR

 /collingwoodlightingfrance

 /collingwoodFR

 collingwoodlightingfrance

Accessoires Lentus

Détecteur hyperfréquence pour luminaire industriel Lentus

CARACTÉRISTIQUES

IP	IP65
Détecteur	Version avec détecteur hyperfréquence disponible
Dimmable	Oui
Entrée	220-240V 50/60Hz

INSTALLATION

Type de connecteur	Câble
Matériaux	Plastique
Poids	200g
Température ambiante maximale	70°C
Classe	2

ACCESSOIRES

LB10040	Luminaire industriel Lentus, dimmable 3 en 1, 100W	Vendu séparément
LB15040	Luminaire industriel Lentus, dimmable 3 en 1, 150W	Vendu séparément

RÉFÉRENCES

Références	Finition	Description
LBAS	Blanc	Détecteur hyperfréquence pour luminaire industriel Lentus
LBASDHS	Blanc	Détecteur pour la gamme Lentus
HBASDHSRC	Blanc	Contrôleur pour les gammes Lentus et Springbok

GARANTIE

5 ans de garantie prolongée disponible

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Niveau de variation en mode veille réglable

Période de veille réglable

IP65, pour une utilisation dans des environnements humides.

L'éclairage ne s'allume que lorsqu'il détecte un mouvement.

Parfait pour l'éclairage des allées

Personnalisez les dipswitches selon vos préférences pour des économies d'énergie supplémentaires.

Personnalisez le niveau de variation et activez/désactivez le détecteur de luminosité.

121mm

