## APPLIQUES DÉCORATIVES ET ÉCLAIRAGE DE MISE EN VALEUR

FICHE TECHNIQUE



# **LEDLYTEIP**

Mini spot LED encastré IP65

## **CARACTÉRISTIQUES**

IP65
Couleur fixe
Oui Avec l'alimentation appropriée
350mA
70 000h (L70, B10)
>70Ra or >80Ra or -
3SDCM

#### **INSTALLATION**

Diamètre d'encastrement	26mm
Volume SDB	1
Matériaux	Aluminium anodisé
Poids	40g
Température ambiante maximale	35°C
Classe	3

#### PHOTOMÉTRIE @ 25°C

Références	Puissance	Couleur	Faisceaux	lm	lm/W	lx @ 1m
LEDLYTEIPNW	1W	4000K	110°	82	82	46
LEDLYTEIPBC	1W	3000K	110°	63	63	30
LEDLYTEIP27	1W	2700K	110°	58	58	29
LEDLYTEIPAMB	1W	Ambre	110°	-		-
LEDLYTEIPBL	1W	Bleu	110°	-		-
LEDLYTEIPVE	1W	Vert	110°	-		-
LEDLYTEIPRO	1W	Rouge	110°	-		-

#### **CÂBLAGE**

Câble	1m (câble PTFE rouge & noir de 0,205mm²), Classe III
Type de câblage	Série

## **ALIMENTATIONS LED**

Références	Entrée	TBTS	Dimmable	Volume SDB	Min	Max
PLUPP35019 (Plug & Play)		Oui	Non	Hors volume	1	9
PLR35015		Oui	Non	Hors volume	1	5
JOLLY350		Oui	Oui (1-10V) et Bouton poussoir	Hors volume	1	10

## **ACCESSOIRES**

LEDLYTE1MEXT	Rallonge Plug & Play 2 entrées (1m)	Vendue séparément
LEDLYTE6WEXT	Rallonge Plug & Play 6 entrées (1m)	Vendue séparément



04 816 816 10 collingwoodlighting.com/FR

in /collingwoodlightingfrance

f /collingwoodFR

collingwoodlightingfrance

#### **GARANTIE**

7 ans de garantie prolongée disponible

## CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Connecteur Plug & Play pour une installation rapide

Petit et discret

Idéal pour un éclairage de mise en valeur

#### Faisceau: 110°



