

APPLIQUES DÉCORATIVES ET ÉCLAIRAGE DE MISE EN VALEUR

FICHE TECHNIQUE



LEDLYTEIPT

Mini spot LED encastré IP65 avec montage contre écrou

CARACTÉRISTIQUES

IP	IP65
Couleur LED	Couleur fixe
Dimmable	Oui Avec l'alimentation appropriée
Entrée	350mA
Durée de vie	70 000h (L70, B10)
IRC	>70Ra or >80Ra or -
SDCM	3SDCM

INSTALLATION

Diamètre d'encastrement	26mm
Volume SDB	1
Matériaux	Aluminium anodisé
Poids	40g
Température ambiante maximale	35°C
Classe	3

PHOTOMÉTRIE @ 25 °C

Références	Puissance	Couleur	Faisceaux	lm	lm/W	lx @ 1m
LEDLYTEIPTNW	1W	4000K	110°	82	82	46
LEDLYTEIPT27	1W	2700K	110°	58	58	29
LEDLYTEIPTBL	1W	Blue	110°	-	-	-

CÂBLAGE

Câble	1m (câble PTFE rouge & noir de 0,205mm²), Classe III
Type de câblage	Série

ALIMENTATIONS LED

Références	Entrée	TBTS	Dimmable	Volume SDB	Min	Max
PLUPP35019 (Plug & Play)		Oui	Non	Hors volume	1	9
PLR35015		Oui	Non	Hors volume	1	5
JOLLY350		Oui	Oui (1-10V) et Bouton poussoir	Hors volume	1	10

ACCESSOIRES

LEDLYTE1MEXT	Rallonge Plug & Play 2 entrées (1m)	Vendue séparément
LEDLYTE6WEXT	Rallonge Plug & Play 6 entrées (1m)	Vendue séparément



COLLINGWOOD
LIGHTING

04 816 816 10
collingwoodlighting.com/FR

/collingwoodlightingfrance

/collingwoodFR

collingwoodlightingfrance

GARANTIE

7 ans de garantie prolongée disponible

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Connecteur Plug & Play pour une installation rapide

Filetage et écrou pour une installation sécurisée

Petit et discret

Faisceau: 110°

