

APPLIQUES DÉCORATIVES ET ÉCLAIRAGE DE MISE EN VALEUR

FICHE TECHNIQUE



LEDLYTESURFACE

Mini spot LED IP65, montage en saillie

CARACTÉRISTIQUES

IP	IP65
Couleur LED	Couleur fixe
Dimmable	Oui Avec l'alimentation appropriée
Entrée	350mA
Durée de vie	70 000h (L70, B10)
IRC	>70Ra or >80Ra
SDCM	3SDCM

INSTALLATION

Diamètre d'encastrement	N/A
Volume SDB	1
Matériaux	Aluminium anodisé
Poids	90g
Température ambiante maximale	35°C
Classe	3

PHOTOMÉTRIE @ 25 °C

Références	Puissance	Couleur	Faisceaux	lm	lm/W	lx @ 1m
LEDLYTESURFACENW	1W	4000K	110°	82	82	46
LEDLYTESURFBC	1W	3000K	110°	63	63	30
LEDLYTESURFACE27	1W	2700K	110°	61	61	29

CÂBLAGE

Câble	1m (câble PTFE rouge & noir de 0,205mm ²), Classe III
Type de câblage	Série

ALIMENTATIONS LED

Références	Entrée	TBTS	Dimmable	Volume SDB	Min	Max
PLUPP35019 (Plug & Play)		Oui	Non	Hors volume	1	9
PLR35015		Oui	Non	Hors volume	1	5
JOLLY350		Oui	Oui (1-10V) et Bouton poussoir	Hors volume	1	10

ACCESSOIRES

LEDLYTE1MEXT	Rallonge Plug & Play 2 entrées (1m)	Vendue séparément
LEDLYTE6WEXT	Rallonge Plug & Play 6 entrées (1m)	Vendue séparément



COLLINGWOOD
LIGHTING

04 816 816 10
collingwoodlighting.com/FR

 /collingwoodlightingfrance

 /collingwoodFR

 collingwoodlightingfrance

GARANTIE

7 ans de garantie prolongée disponible

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Connecteur Plug & Play pour une installation rapide

Fixations murales incluses

Petit et discret, parfait pour l'éclairage d'étagères

Faisceau: 110°

