

ENCASTRÉS PLAFOND RÉSIDENTIELS ACCESSOIRES FICHE TECHNIQUE



LEDEP07

Système d'éclairage de secours, 3 heures d'autonomie

CARACTÉRISTIQUES

IP	IP20
----	------

INSTALLATION

Double isolation	Oui
Courant d'appel	20A 0,012ms
Matériaux	Plastique
Poids	420g
Température ambiante maximale	55°C
TBTS	Oui
Classe	2

CÂBLAGE

Câble	300mm 2-core 0,75mm ²
Type de câblage	Parallèle

UTILISER AVEC

H2 Pro	Gamme d'encastres de plafond fixes	Vendus séparément
H4 pro 550	Encastré de plafond LED orientable et dimmable	Vendus séparément

RÉFÉRENCES

Références	Description	Puissance
LEDEP07	Système d'éclairage de secours, 3 heures d'autonomie	3W


CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES


Références	Entrée (mA)	Entrée (V)	Sortie (mA)	Sortie (V)
LEDEP07	40 Max	220V-240V 50-60Hz	8 - 60	50 - 200




COLLINGWOOD
LIGHTING

04 816 816 10
collingwoodlighting.com/FR

 /collingwoodlightingfrance

 /collingwoodFR

 collingwoodlightingfrance

GARANTIE

Alimentation LED garantie 3 ans / Batteries garanties 1 an

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

3 heures d'autonomie

Voyant vert indiquant la charge

