



# LINE400110

Barre LED 110°

## CARACTÉRISTIQUES

IK	IK02
IP	IP65
Couleur LED	Couleur fixe
Orientable	180°
Dimmable	Oui Avec l'alimentation appropriée
Entrée	700mA
Durée de vie	70 000h (L70, B10)
IRC	>70Ra or >80Ra
SDCM	3SDCM

## INSTALLATION

Volume SDB	1
Matériaux	Aluminium anodisé
Poids	800g
Température ambiante maximale	40°C
Classe	3

## PHOTOMÉTRIE @ 25 °C

Références	Finition	Puissance	Couleur	Faisceaux	lm	lm/W	lx @ 1m
LEDLINE400NW110	Noir	16W	4000K	110°	1000	63	422
LINE400BC110	Noir	16W	3000K	110°	750	47	316
LEDLINE40027110	Noir	16W	2700K	110°	730	46	308

## CÂBLAGE

Câble	3 mètres de câble H05RN-F inclus (diamètre extérieur: 6mm), Classe III
Type de câblage	Série

## ALIMENTATIONS LED

Références	Entrée	TBTS	Dimmable	Volume SDB	Min	Max
PLU70039	230V	Oui	Non	Hors volume	1	1
PLIP70039		Oui	Non	Hors volume	1	1
JOLLY700		Oui	Oui (1-10V)	Hors volume	1	1

## ACCESSOIRES

JB4 / JB6	Boîtes de connexion étanches IP68	Vendues séparément
WCR275BLACK	Câble 2 fils en caoutchouc	Vendu séparément
ULBRACKET	Support en aluminium anodisé noir	Vendu séparément



COLLINGWOOD  
LIGHTING

04 816 816 10  
collingwoodlighting.com/FR

/collingwoodlightingfrance

/collingwoodFR

collingwoodlightingfrance

## GARANTIE

7 ans de garantie prolongée disponible

## CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Faisceau large pour un éclairage lèche-murs

Câble résistant pour une utilisation en extérieur

## Faisceau: 110°

