



LSC83

Ruban souple étanche à courant régulé IP68, 4,8W/m

CARACTÉRISTIQUES

IP	IP68
Couleur LED	Couleur fixe
Disponible en longueurs sur-mesure	Oui, contactez-nous pour des informations supplémentaires au 04 816 816 10
Adhésif au dos	Oui
Entrée	24V DC
Durée de vie	70 000h
IRC	>85Ra
SDCM	3SDCM

INSTALLATION

Volume SDB	0
Matériaux	Ruban souple avec revêtement en polyuréthane
Poids	50g/m
Température ambiante maximale	35°C
TBTS	NR
Classe	3

PHOTOMÉTRIE @ 25 °C

Références	Attributs	Puissance	Couleur	Faisceaux	lm	lm/W	lx @ 1m
LSC8340050	50 LEDs/m	4,8W per metre	4000K	120°	400	85	137
LSC8330050	50 LEDs/m	4,8W per metre	3000K	120°	360	76	123
LSC8327050	50 LEDs/m	4,8W per metre	2700K	120°	350	74	120

CÂBLAGE

Câble	250mm de câble d'alimentation
Type de câblage	Parallèle

ALIMENTATIONS LED

Références	Entrée	TBTS	Dimmable	Volume SDB	Min	Max
PS1524	220-240V	Oui	Oui (PDCINT110V)	-		3m
PS5024		Oui	Oui (PDCINT110V)	-		10m
PSDIP10024		Oui	Oui	-		20m

ACCESSOIRES

PDCINT110V	Interface dimmable de 1-10V, bouton poussoir ou DALI pour une utilisation avec une alimentation LED de 24V	Vendue séparément
LSC8PWL	Câble d'1,8m, connecteur mâle IP68 (immersion jusqu'à 1,5m) et embouts de terminaison	Vendu séparément
LSC8EXT	Rallonge IP68 d'1m avec connecteurs mâle et femelle (immersion jusqu'à 1,5m)	
JB6	Connecteur IP68 siliconé, installation filaire continue	Vendu séparément



COLLINGWOOD
LIGHTING

04 816 816 10
collingwoodlighting.com/FR

/collingwoodlightingfrance

/collingwoodFR

collingwoodlightingfrance

GARANTIE

3 ans

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Protection robuste transparente et étanche

Disponible en couronnes de 5m et possibilité de joindre 10m sans perte d'intensité lumineuse

Possibilité de couper le ruban à la demande tous les 100mm (de 0,1 à 9,9m)

IP68 jusqu'à 1,5m

Fourni avec des clips de fixation

À ne pas utiliser dans du chlore ou du brome

Faisceau: 120°

