

APPLIQUES DÉCORATIVES ET ÉCLAIRAGE DE MISE EN VALEUR

FICHE TECHNIQUE



MS02IP

Mini spot 12° orientable

CARACTÉRISTIQUES

IP	IP65
Couleur LED	Couleur fixe
Orientable	45°
Angle de rotation	360°
Dimmable	Oui Avec l'alimentation appropriée.
Entrée	350mA
Durée de vie	70 000h (L70, B10)
IRC	>70Ra or >80Ra or -
SDCM	3SDCM

INSTALLATION

Diamètre d'encastrement	N/A
Volume SDB	1
Courant d'appel	N/A
Matériaux	Inox 316
Poids	90g
Température ambiante maximale	35°C
Classe	3

PHOTOMÉTRIE @ 25 °C

Références	Puissance	Couleur	Faisceaux	lm	lm/W	lx @ 1m
MS02IPNW	1W	4000K	12°	73	73	2160
MS02IPBC	1W	3000K	12°	50	50	2000
MS02IP27	1W	2700K	12°	49	49	1944
MS02IPAM	1W	Ambre	12°	-	-	-
MS02IPBL	1W	Bleu	12°	-	-	-
MS02IPVE	1W	Vert	12°	-	-	-
MS02IPRO	1W	Rouge	12°	-	-	-

CÂBLAGE

Câble	0,15m de câble PTFE rouge & noir de 0,205mm², Classe III
Type de câblage	Série

ALIMENTATIONS LED

Références	Entrée	TBTS	Dimmable	Volume SDB	Min	Max
PLU35019		Oui	Non	Hors volume	1	9
PLR35015		Oui	Non	1	1	5
JOLLY350		Oui	Oui (1-10V) et Bouton poussoir	Hors volume	1	10


ACCESSOIRES

WBM01 / WBM02	Patère ronde / patère double pour MF & MS	Vendues séparément
CR135	Câble PTFE de 0,205mm²	Vendu séparément
UY2CONNECTOR	Connecteur rapide étanche IP65	Vendu séparément




COLLINGWOOD
LIGHTING

04 816 816 10
collingwoodlighting.com/FR

 /collingwoodlightingfrance

 /collingwoodFR

 collingwoodlightingfrance

GARANTIE

7 ans de garantie prolongée disponible

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Mini spot pour un éclairage discret

Peut être utilisé pour des applications intérieures et extérieures

Patères disponibles

Peut pivoter et se régler en angle pour orienter le flux lumineux

Faisceau: 12°

