

## DALLES DE PLAFOND FICHE TECHNIQUE



# SOLIS 1200X600

Dalles LED 1200 x 600 rétro-éclairées

### CARACTÉRISTIQUES

IK	IK02
IP	IP40
Couleur LED	Couleur fixe
Détecteur	Non
Dimmable	230 V = Non DALI 2 = Oui 1-10V = Oui
Entrée	220-240V 50/60Hz
Durée de vie	50 000h (L80, B20)
IRC	>80Ra
Sans vacillement	Oui
Version d'urgence disponible	Oui avec LEDEP09 (vendu séparément)

### INSTALLATION

Type de connecteur	Terminaux intégrés
Recouvrable d'isolant	Oui, contactez-nous au 04 816 816 10
Volume SDB	-
Courant d'appel	<50A 0,05ms
Matériaux	PS(P2) / PC (P3) Aluminium Acier peint Diffuseur micro prismatic (UGR19)
Poids	UGR19- 4450g UGR22- 4300g
Température ambiante maximale	40°C
Normes de construction	P3 Satisfait les essais au fil incandescent 850°C

### PHOTOMÉTRIE @ 25 °C

Références	Finition	Attributs	Attributs II	Attributs III	Puissance	Couleur	Faisceaux	lm	lm/W	EM lm
P3C19S60W	Blanc Mat	60W	Non dimmable	UGR19 TP(a)	60W	4000K	90°	6600	110	220lm
P3C19D60W	Blanc Mat	60W	DALI 2	UGR19 TP(a)	60W	4000K	90°	6600	110	220lm
P3C19V60W	Blanc Mat	60W	1-10V	UGR19 TP(a)	60W	4000K	90°	6600	110	220lm
P2C22S60W	Blanc Mat	60W	Non dimmable	UGR22 TP(b)	60W	4000K	110°	6600	110	220lm
P2C22D60W	Blanc Mat	60W	DALI 2	UGR22 TP(b)	60W	4000K	110°	6600	110	220lm
P2C22V60W	Blanc Mat	60W	1-10V	UGR22 TP(b)	60W	4000K	110°	6600	110	220lm

### CÂBLAGE

Type de câblage	Parallèle
-----------------	-----------

### ACCESSOIRES

LEDEP10	Kit d'éclairage de secours, test automatique	Vendu séparément
P1SKC	Kit de suspension pour dalles LED 1200 x 600	Vendu séparément
P2SMC	Kit de montage en saillie pour dalles LED 1200 x 600	Vendu séparément



COLLINGWOOD  
LIGHTING

04 816 816 10  
collingwoodlighting.com/FR

/collingwoodlightingfrance

/collingwoodFR

collingwoodlightingfrance

### GARANTIE

5 ans de garantie prolongée disponible

### CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Basse luminance pour un confort visuel optimal. Parfaites pour les bureaux, la lecture, l'écriture, le travail sur ordinateur et les salles de conférences

Installation simple et rapide

Chaque dalle LED est compatible avec le kit d'éclairage de secours d'une autonomie de 3 heures

Kits de montage en saillie et en suspension disponibles séparément

Fournies avec 1m de câble de sécurité

Satisfait les essais au fil incandescent:  
Dalles P2 - 650°C  
Dalles P3 - 850°C

Testées et homologuées RG0 (absence de risque) conformément à la norme sur la sécurité photobiologique concernant les émissions de lumière bleue

Efficacité énergétique  
de la source lumineuse :



Faisceau: 90°

