



PLR35015

Alimentation 350mA

CARACTÉRISTIQUES

| | |
|-------------------------|------|
| IP | IP40 |
| Dimmable | Non |
| Puissance nominale | N/A |
| Source lumineuse prévue | LED |

INSTALLATION

| | |
|------------------|-------------|
| Double isolation | Oui |
| Volume SDB | Hors volume |
| Courant d'appel | 12,8A 0,6ms |
| Efficacité | >70% |
| Matériaux | Plastique |
| Poids | 40g |
| TBTS | Oui |
| Classe | 2 |

ACCESSOIRES

Aucun accessoire disponible avec ce produit

RÉFÉRENCES

| Références | Description |
|------------|--------------------|
| PLR35015 | Alimentation 350mA |

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

| Puissance nominale | Courant d'entrée (mA) | Entrée (V) | Courant de sortie (mA) | Sortie (V) | Facteur de puissance |
|--------------------|-----------------------|-------------|------------------------|------------|----------------------|
| N/A | 0,07A | 220-240V AC | 350mA | 3-23V | 0,6 |



COLLINGWOOD
LIGHTING

04 816 816 10
collingwoodlighting.com/FR

/collingwoodlightingfrance

/collingwoodFR

collingwoodlightingfrance

GARANTIE

1 an

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES


Compatible avec la gamme d'éclairage paysager de Collingwood

IP40

Courant de sortie de 350mA

Compatible volume 0

Ø53mm



19mm