





COLLINGWOOD  
LIGHTING

04 816 816 10  
collingwoodlighting.com/FR

 /collingwoodlightingfrance

 /collingwoodFR

 collingwoodlightingfrance

## GARANTIE

5 ans

## CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Charge maximale de 30W

Courant de sortie de 350mA, 70V

Dimmable 1-10V, bouton poussoir et DALI

Possibilité de synchroniser jusqu'à 10 produits dimmables (câble de synchronisation inclus)

# PSDAL350M

Alimentation LED dimmable 1-10V et DALI

## CARACTÉRISTIQUES

IP	IP20
Dimmable	Oui (1-10V et DALI)
Puissance nominale	N/A
Source lumineuse prévue	LED

## INSTALLATION

Double isolation	Oui
Volume SDB	Hors volume
Courant d'appel	20A 0,4ms
Efficacité	90%
Matériaux	Polycarbonate blanc UL94-V0
Poids	100g
Température ambiante maximale	-25°C to +50°C
TBTS	Oui
Classe	2

## ACCESSOIRES

Aucun accessoire disponible avec ce produit


## RÉFÉRENCES

Références	Description	Puissance
PSDAL350M	Alimentation LED dimmable 1-10V et DALI	25W


## CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Puissance nominale	Courant d'entrée (mA)	Entrée (V)	Courant de sortie (mA)	Sortie (V)	Facteur de puissance
N/A	0,25A	110-240V AC	350mA	2-74V	>0,95

123mm



22mm



79mm