



# PSDAL900M

Alimentation LED 900mA dimmable

## CARACTÉRISTIQUES

IP	IP20
Dimmable	Oui (1-10V et DALI)
Puissance nominale	N/A
Source lumineuse prévue	LED

## INSTALLATION

Double isolation	Oui
Volume SDB	Hors volume
Courant d'appel	20A 0,4ms
Efficacité	>80%
Matériaux	Polycarbonate blanc UL94-V0
Poids	100g
TBTS	Oui
Classe	2

## ACCESSOIRES

Aucun accessoire disponible avec ce produit

## RÉFÉRENCES

Références	Description
PSDAL900M	Alimentation LED 900mA dimmable

## CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Puissance nominale	Courant d'entrée (mA)	Entrée (V)	Courant de sortie (mA)	Sortie (V)	Facteur de puissance
N/A	0,25A	110-240V AC	900mA	2-55V	>0,95



COLLINGWOOD  
LIGHTING

04 816 816 10  
collingwoodlighting.com/FR

/collingwoodlightingfrance

/collingwoodFR

collingwoodlightingfrance

## GARANTIE

5 ans

## CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES


Charge maximale de 56W

Courant de sortie de 900mA


Dimmable 1-10V

Possibilité de synchroniser jusqu'à 10 produits dimmables (câble de synchronisation inclus)

123mm



22mm



79mm