



## PSIP25024

Alimentation LED 24V 250W IP67

### CARACTÉRISTIQUES

IP	IP67
Dimmable	Oui (PDCINT110V)
Puissance nominale	250W
Source lumineuse prévue	LED

### INSTALLATION

Double isolation	Oui
Volume SDB	Hors volume
Courant d'appel	30A 0,2ms
Efficacité	84%
Matériaux	Aluminium / Acier
Poids	875g
TBTS	Oui

### ACCESSOIRES

PDCINT110V	Interface dimmable 1-10V	Vendue séparément
------------	--------------------------	-------------------

### RÉFÉRENCES

Références	Description
PSIP25024	Alimentation LED 24V 250W IP67

### CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Puissance nominale	Courant d'entrée (mA)	Entrée (V)	Courant de sortie (mA)	Sortie (V)	Facteur de puissance
250W	1,6A	220-240V AC	10,4A max.	24V DC	0,96



COLLINGWOOD  
LIGHTING

04 816 816 10  
collingwoodlighting.com/FR

/collingwoodlightingfrance

/collingwoodFR

collingwoodlightingfrance



### GARANTIE

3 ans

### CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Fixation par rotation à 1/4 de tour pour interchanger les collerettes rapidement et facilement

220mm



62mm

36mm