



COLLINGWOOD
LIGHTING

04 816 816 10
collingwoodlighting.com/FR

/collingwoodlightingfrance

/collingwoodFR

collingwoodlightingfrance

RDSL

Encastré LED rond ajustable et extractible 32W

CARACTÉRISTIQUES

IP	IP20
Couleur LED	Couleur fixe
Orientable	90°
Angle de rotation	355°
Dimmable	Oui
Entrée	Alimentation requise
Durée de vie	70 000h (L70, B50)
IRC	>90Ra
SDCM	3SDCM

INSTALLATION

Diamètre d'encastrement	175mm
Volume SDB	-
Matériaux	Aluminium / Acier
Poids	1,76kg
Température ambiante maximale	40°C
Classe	3

GARANTIE

7 ans de garantie prolongée disponible

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Entièrement ajustable et extractible pour diriger le flux lumineux

IRC élevé, technologie CrispWhite par LUXEON pour rendre les blancs plus éclatants et les couleurs plus vives (uniquement en 3000K)

Choix de couleurs LED et de faisceaux

Parfait pour une utilisation dans les commerces, hôtels et restaurants

PHOTOMÉTRIE @ 25 °C

Références	Finition	Puissance	Couleur	Faisceaux	lm	lm/W	lx @ 1m
RDSLBLK2040	Noir	32W	4000K	20°	2800	88 (73)	12950
RDSLBLK7040	Noir	32W	4000K	70°	2800	88 (73)	2400
RDSLWH2040	Blanc	32W	4000K	20°	2800	88 (73)	12950
RDSLWH7040	Blanc	32W	4000K	70°	2800	88 (73)	2400
RDSLBLK2030	Noir	32W	3000K	20°	2100	66 (55)	10300
RDSLBLK7030	Noir	32W	3000K	70°	2100	66 (55)	1850
RDSLWH2030	Blanc	32W	3000K	20°	2100	66 (55)	10300
RDSLWH7030	Blanc	32W	3000K	70°	2100	66 (55)	1850

CÂBLAGE

Câble	0,30m (câble PTFE rouge & noir de 0,205mm ²) (Classe III)
Type de câblage	Série

ALIMENTATIONS LED

Références	Entrée	TBTS	Dimmable	Volume SDB	Min	Max
PSDIM900	220-240V	Oui	Oui (1-10V) et Bouton poussoir	Hors volume	1	1
PSDAL900M		Oui	Oui (DALI)	Hors volume	1	1

ACCESSOIRES

RHCL	Diffuseur anti-éblouissements en nid d'abeille	Vendu séparément
------	--	------------------

Faisceaux: 20° 70°

