



TUBE332 / TUBE50 / TUBE68

Pots d'encastrement

INSTALLATION

| | |
|------------|-------------------|
| Volume SDB | N/A |
| Matériaux | Aluminium anodisé |
| Poids | 142g |

UTILISER AVEC

| | |
|---------|---|
| TUBE332 | À utiliser avec GL019, GL019LG, GL019SQ, GL019 Opaque, GL019 très basse luminance et GL100 |
| TUBE50 | À utiliser avec GL016, GL016FAB, GL016RGBW, GL016SQ, GL016 Opaque, GL021, GL022 |
| TUBE68 | À utiliser avec GL040, GL040 très basse luminance, GL040CARGB, GL041, GL050, GL050RGBW, GL051, GL050, GL090, GL090RGBW, GL063, GL064, GL200 |


RÉFÉRENCES

| Références | Description | Attributs |
|------------|---------------------|-----------|
| TUBE332 | Pots d'encastrement | Petit |
| TUBE50 | Pots d'encastrement | Moyen |
| TUBE68 | Pots d'encastrement | Grand |




COLLINGWOOD
LIGHTING

04 816 816 10
collingwoodlighting.com/FR

 /collingwoodlightingfrance

 /collingwoodFR

 collingwoodlightingfrance

GARANTIE

1 an

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

À utiliser dans le béton comme coffrage

À utiliser dans des dalles afin de retenir la terre / le sable

