

# ÉCLAIRAGE DES FONTAINES ET BASSINS FICHE TECHNIQUE



## UL010

Projecteur LED universel

### CARACTÉRISTIQUES

IP	IP68
Couleur LED	Couleur fixe
Orientable	360°
Angle de rotation	360°
Dimmable	Oui Avec l'alimentation appropriée
Entrée	700mA
Durée de vie	70 000h (L70, B10)
IRC	>80Ra or -
SDCM	3SDCM

### INSTALLATION

Volume SDB	0
Matériaux	Inox 316
Poids	500g
Température ambiante maximale	35°C
Classe	3

### PHOTOMÉTRIE @ 25 °C

Références	Puissance	Couleur	Faisceaux	lm	lm/W	lx @ 1m
UL010NW	3W	4000K	26°	119	40	648
UL010BC	3W	3000K	26°	95	32	411
UL01027	3W	2700K	26°	92	31	399
UL010BL	3W	Bleu	26°	-	-	-
UL010AWW	3W	3000K	26°	95	32	411
UL010A27	3W	2700K	26°	92	31	399

### CÂBLAGE

Câble	3 mètres de câble H05RN-F inclus (diamètre extérieur: 6mm), Classe III
Type de câblage	Série

### ALIMENTATIONS LED

Références	Entrée	TBTS	Dimmable	Volume SDB	Min	Max
PLU70039	220-240V	Oui	Non	Hors volume	3	9
PSIP70018W		Oui	Non	2 (avec DDR 30mA)	1	8
JOLLY700		Oui	Oui (1-10V)	Hors volume	1	10

### ACCESSOIRES

JB2 / JB4	Boîtes de connexion étanches IP68	Vendues séparément
WCR275BLACK	Câble 2 fils en caoutchouc	Vendu séparément



COLLINGWOOD  
LIGHTING

04 816 816 10  
collingwoodlighting.com/FR

/collingwoodlightingfrance

/collingwoodFR

collingwoodlightingfrance

### GARANTIE

7 ans de garantie prolongée disponible

### CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Fixations murales incluses

Câble résistant pour une utilisation en extérieur

Peut pivoter et se régler pour orienter le flux lumineux

Efficacité énergétique de la source lumineuse :



Faisceau: 26°

