



LINE 230V 400 110

Barre LED 110° de 400mm, direct 230V

CARACTÉRISTIQUES

IK	IK02
IP	IP65
Couleur LED	Couleur fixe
Orientable	180°
Entrée	220-240V 50/60Hz
Durée de vie	70 000h (L70, B50)
IRC	>80Ra
SDCM	3SDCM

INSTALLATION

Volume SDB	Hors Volume
Courant d'appel	2,1A 0,1ms
Efficacité	80
Matériaux	Aluminium anodisé
Poids	1,28kg
Température ambiante maximale	35°C
TBTS	Oui
Classe	1

PHOTOMÉTRIE @ 25 °C

Références	Finition	Puissance	Couleur	Faisceaux	lm	lm/W	lx @ 1m
ULM345M40	Noir	19W	4000K	110°	1210	64	493
ULM345M30	Noir	19W	3000K	110°	1320	70	537
ULM345M27	Noir	19W	2700K	110°	1200	63	489

CÂBLAGE

Câble	3 mètres de câble H05RN-F inclus (diamètre extérieur: 7mm), Classe I
Type de câblage	Parallèle

ALIMENTATION LED

Références	Entrée	TBTS	Dimmable	Volume SDB	Min	Max
NR (alimentation TBTS intégrée)			Non	Hors volume		

ACCESSOIRES

ULBRACKET	Support en aluminium anodisé noir	Vendu séparément
-----------	-----------------------------------	------------------



COLLINGWOOD
LIGHTING

04 816 816 10
collingwoodlighting.com/FR

/collingwoodlightingfrance

/collingwoodFR

collingwoodlightingfrance

GARANTIE

7 ans de garantie prolongée disponible

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Faisceau large pour un éclairage lèche-murs

Câble résistant pour une utilisation en extérieur

Alimentation LED intégrée pour une installation rapide

Efficacité énergétique de la source lumineuse :



Faisceau: 110°

