



LINE 230V 400 25X6

Barre LED 25° x 6° de 400mm, direct 230V

CARACTÉRISTIQUES

IK	IK02
IP	IP65
Couleur LED	Couleur fixe
Orientable	180°
Entrée	220-240V 50/60Hz
Durée de vie	70 000h (L70, B50)
IRC	>80Ra
SDCM	3SDCM

INSTALLATION

Volume SDB	Hors Volume
Courant d'appel	2,1A 0,1ms
Efficacité	80
Matériaux	Aluminium anodisé
Poids	1,44kg
Température ambiante maximale	35°C
TBTS	Oui
Classe	1

PHOTOMÉTRIE @ 25 °C

Références	Finition	Puissance	Couleur	Faisceaux	lm	lm/W	lx @ 1m
ULM346M40	Noir	19W	4000K	25x6°	940	50	3191
ULM346M30	Noir	19W	3000K	25x6°	880	46	2987
ULM346M27	Noir	19W	2700K	25x6°	860	45	2919

CÂBLAGE

Câble	3 mètres de câble H05RN-F inclus (diamètre extérieur: 7mm), Classe I
Type de câblage	Parallèle

ALIMENTATION LED

Références	Entrée	TBTS	Dimmable	Volume SDB	Min	Max
NR (alimentation TBTS intégrée)			Non	Hors volume		

ACCESSOIRES

ULBRACKET	Support en aluminium anodisé noir	Vendu séparément
-----------	-----------------------------------	------------------



COLLINGWOOD
LIGHTING

04 816 816 10
collingwoodlighting.com/FR

/collingwoodlightingfrance

/collingwoodFR

collingwoodlightingfrance

GARANTIE

7 ans de garantie prolongée disponible

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Faisceau asymétrique pour un éclairage intensif de longue portée

Câble résistant pour une utilisation en extérieur

Alimentation LED intégrée pour une installation rapide

Efficacité énergétique
de la source lumineuse :



Faisceaux: C0/C180 C90/C270

