



# LINE 230V 400 45

Barre LED 45° de 400mm, direct 230V

## CARACTÉRISTIQUES

IK	IK02
IP	IP65
Couleur LED	Couleur fixe
Orientable	180°
Entrée	220-240V 50/60Hz
Durée de vie	70 000h (L70, B50)
IRC	>80Ra
SDCM	3SDCM

## INSTALLATION

Volume SDB	Hors Volume
Courant d'appel	2,1A 0,1ms
Efficacité	80
Matériaux	Aluminium anodisé
Poids	1,44kg
Température ambiante maximale	35°C
TBTS	Oui
Classe	1

## PHOTOMÉTRIE @ 25 °C

Références	Finition	Puissance	Couleur	Faisceaux	lm	lm/W	lx @ 1m
ULM347M40	Noir	19W	4000K	45°	1020	54	2366
ULM347M30	Noir	19W	3000K	45°	1000	53	2320
ULM347M27	Noir	19W	2700K	45°	970	51	2250

## CÂBLAGE

Câble	3 mètres de câble H05RN-F inclus (diamètre extérieur: 7mm), Classe I
Type de câblage	Parallèle

## ALIMENTATION LED

Références	Entrée	TBTS	Dimmable	Volume SDB	Min	Max
NR (alimentation TBTS intégrée)			Non	Hors volume		

## ACCESSOIRES

ULBRACKET	Support en aluminium anodisé noir	Vendu séparément
-----------	-----------------------------------	------------------



COLLINGWOOD  
LIGHTING

04 816 816 10  
collingwoodlighting.com/FR

/collingwoodlightingfrance

/collingwoodFR

collingwoodlightingfrance

## GARANTIE

7 ans de garantie prolongée disponible

## CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Faisceau large pour un éclairage extensif de moyenne portée

Câble résistant pour une utilisation en extérieur

Alimentation LED intégrée pour une installation rapide

Efficacité énergétique  
de la source lumineuse :



Faisceau: 45°

