

## APPLIQUES MURALES FICHE TECHNIQUE



# WL014

Applique murale up & down en forme de cône IP54, 350lm, direct 230V

### CARACTÉRISTIQUES

IK	IK04
IP	IP54
Couleur LED	Couleur fixe
Dimmable	Non
Entrée	220-240V 50/60Hz
Durée de vie	30 000h (L70, B10)
IRC	>80Ra

### INSTALLATION

Volume SDB	Hors Volume
Courant d'appel	20A
Matériaux	Aluminium recouvert de peinture époxy
Poids	750g
Température ambiante maximale	40°C
Classe	1

### PHOTOMÉTRIE @ 25 °C

Références	Finition	Puissance	Couleur	Faisceaux	lm	lm/W	lx @ 1m
WL014X30	Noir RAL9011	5,7W	3000K	22°/26°	350	61	1061
WL014G30	Gris RAL7022	5,7W	3000K	22°/26°	350	61	1061

### CÂBLAGE

Câble requis pour le connecteur	3x 1,0mm²
Type de câblage	Parallèle

### ALIMENTATION LED

Références	Entrée	TBTS	Dimmable	Volume SDB	Min	Max
NR (alimentation TBTS intégrée)	220-240V	Oui	Non	Hors volume	-	-

### ACCESSOIRES

Aucun accessoire disponible avec ce produit
---



COLLINGWOOD  
LIGHTING

04 816 816 10  
collingwoodlighting.com/FR

[in](#) /collingwoodlightingfrance

[f](#) /collingwoodFR

[ig](#) collingwoodlightingfrance

### GARANTIE

5 ans de garantie prolongée disponible

### CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Parfaite pour éclairer les portes d'entrée

Direct 230V

Finition en aluminium recouvert de peinture époxy noire ou gris mat

Le faisceau intensif vers le haut et le faisceau extensif vers le bas offrent une illumination à la fois décorative et fonctionnelle

IP54 parfait pour résister à la pluie

Produit une quantité de lumière suffisante pour circuler la nuit

Livrée avec un support de fixation pour une installation facile

Livrée avec un joint en caoutchouc pour éviter les infiltrations

### Faisceau: 22°/26°

