

APPLIQUES MURALES FICHE TECHNIQUE



WL015

Applique murale up & down IP65, 1000lm, direct 230V

CARACTÉRISTIQUES

IK	IK04
IP	IP65
Couleur LED	Couleur fixe
Dimmable	Non
Entrée	220-240V 50/60Hz
Durée de vie	30 000h (L70, B10)
IRC	>80Ra

INSTALLATION

Volume SDB	Hors Volume
Courant d'appel	20A
Matériaux	Aluminium recouvert de peinture époxy
Poids	800g
Température ambiante maximale	40°C
Classe	1

PHOTOMÉTRIE @ 25 °C

Références	Finition	Puissance	Couleur	Faisceaux	lm	lm/W	lx @ 1m
WL015X30	Noir RAL9011	13,0W	3000K	88°	1000	77	362
WL015G30	Gris RAL7022	13,0W	3000K	88°	1000	77	362

CÂBLAGE

Câble requis pour le connecteur	3x 1,0mm²
Type de câblage	Parallèle

ALIMENTATION LED

Références	Entrée	TBTS	Dimmable	Volume SDB	Min	Max
NR (alimentation TBTS intégrée)	220-240V	Oui	Non	Hors volume	-	-

ACCESSOIRES

Aucun accessoire disponible avec ce produit
---



04 816 816 10  
collingwoodlighting.com/FR

- /collingwoodlightingfrance
- /collingwoodFR
- collingwoodlightingfrance

GARANTIE

5 ans de garantie prolongée disponible

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Parfaite pour éclairer les portes d'entrée
- Direct 230V
- Finition en aluminium recouvert de peinture époxy noire ou gris mat
- Eclairage vers le haut et vers le bas pour souligner les caractéristiques d'une entrée
- IP65 parfait pour tous les environnements
- Flux lumineux élevé de 1000lm, parfait pour l'éclairage de grandes entrées
- Livrée avec un support de fixation pour une installation facile
- Livrée avec un joint en caoutchouc pour éviter les infiltrations

Faisceau: 88°

