

APPLIQUES MURALES FICHE TECHNIQUE



COLLINGWOOD
LIGHTING

04 816 816 10
collingwoodlighting.com/FR

 /collingwoodlightingfrance

 /collingwoodFR

 collingwoodlightingfrance

WL060

Applique murale à halo direct 230V

CARACTÉRISTIQUES

IP	IP65
Couleur LED	Couleur fixe
Orientable	Non
Dimmable	Non
Entrée	220-240V 50/60Hz
Durée de vie	70 000h (L70, B10)
IRC	>80Ra
SDCM	3SDCM

INSTALLATION

Volume SDB	Hors Volume
Courant d'appel	9A 0,8ms
Matériaux	Aluminium anodisé
Poids	600g
Température ambiante maximale	40°C
Classe	1

GARANTIE

7 ans de garantie prolongée disponible

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Applique murale bidirectionnelle créant un effet de halo décoratif et un flux de lumière vertical

Direct 230V pour faciliter le remplacement d'installations existantes

Fixations murales incluses et connecteurs étanches

PHOTOMÉTRIE @ 25 °C

Références	Finition	Puissance	Couleur	Faisceaux	lm	lm/W	lx @ 1m
WL060NW	Aluminium	2,6W	4000K	110°	82	32	46
WL060BC	Aluminium	2,6W	3000K	110°	58	22	26
WL06027	Aluminium	2,6W	2700K	110°	56	22	25

CÂBLAGE

Câble	0,3m de phase, neutre & terre, Classe I
Type de câblage	Parallèle

ALIMENTATION LED

Références	Entrée	TBTS	Dimmable	Volume SDB	Min	Max
NR (alimentation TBTS intégrée)	220-240V	Oui	Non	Hors volume		

ACCESSOIRES

-	Aucun accessoire disponible avec ce produit
---	---

Efficacité énergétique de la source lumineuse :



Faisceau: 110°

